

Stellantrieb ALPHA 5 24 V

Artikel-Nr.: 9070442

E-Nummer: 539193010

Zubehör
Klima

Funktionsbeschreibung

- Stellantrieb für Heizkörper, Heizkreisverteiler oder einzelne Heizkreise
- Betriebsspannung 24 V AC/DC
- Zum Öffnen und Schließen von Ventilen in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- Die Ansteuerung erfolgt durch einen Raumtemperaturregler mit Zweipunkt Ausgang oder Pulsweiten-Modulation
- Einschaltstrom: < 550 mA für max. 100 ms
- Abmessungen: 48,4 x 44,3 x 52,2 mm
- „First open Funktion“ für einfache Montage und Heizungs-Inbetriebnahme
- Steckmontage auf Ventiladapter für die gängigsten Ventilunterteile und Heizkreisverteiler
- Ventiladapter nicht im Lieferumfang
- Stromlos-zu (Ventil bleibt im stromlosen Zustand geschlossen)
- 100%iger Schutz vor Antriebsschäden durch undichte Ventile
- Funktions- und Anpassungskontrolle
- Montage senkrecht, waagrecht oder "Über-Kopf" möglich
- Bei „Über-Kopf“ Montage können spezielle Umstände (z.B. Schmutzwasser) die Lebensdauer reduzieren
- Garantierter Überspannungsschutz



Technische Daten

Stellantrieb ALPHA 5 24 V	
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Stand-by Leistung	~1 W
Maximaler Stellhub	4 mm
Stellkraftangabe	100 N
Laufzeit	ca. 3 min
Montageart	Aufrastung auf Ventiladapter
Anschlussart	2 x 0,75 mm ² PVC, grau 1 m
Umgebungstemperatur	0°C ... 60°C

Stellantrieb ALPHA 5 24 V	
Lagertemperatur	-25°C ... 60°C
Mediumtemperatur	<100°C
Abmessungen	44 mm, 60 mm, 61 mm
Farbe	Weiß
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 54